







TESTS ANTIDESLIZAMIENTO: ANTI-SLIP TESTS RESULTS:

| SÍMBOLO SYMBOL | CARACTERÍSTICA TÉCNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC | NORMA DE ENSAYO TEST STANDARD | CUMPLIMIENTO POR HISBALIT HISBALIT RESPONDS | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | MATE | STONE | ANTIDESLIZANTE B | ANTIDESLIZANTE B3 |
|  | Resistencia al deslizamiento (Péndulo) Slip resistance (Pendulum) | UNE-ENV 12633:2003 | USRV = 14 Clase 0 Class 0 | USRV = 33 Clase 1 Class 1 | USRV = 30 Clase 1 Class 1 | USRV = 50 Clase 3 Class 3 |
|  | Ángulo crítico de deslizamiento (rampa) Resistencia al deslizamiento - pie descalzo- Critical Slip Angle (ramp) Slip resistance (barefoot) | DIN 51097:1992 | Ángulo // Angle 16° Clase A Class A | Ángulo // Angle 23° Clase B Class B | Ángulo // Angle 21° Clase B Class B | Ángulo // Angle 36° Clase C Class C |
|  | Ángulo crítico de deslizamiento (rampa) Resistencia al deslizamiento - pie calzado- Critical Slip Angle (ramp) Slip resistance (wearing shoes) | DIN 51130:2014 | Ángulo // Angle 4,9° | Ángulo // Angle 7,7° R9 | Ángulo // Angle 13,6° R10 | Ángulo // Angle 16,7° R10 |
|  | Coefficiente de Fricción dinámico (Método Tortus) Coefficient of Friction dinámico (Tortus method) | ISO/DIS 10545-17:1998 | - | - | 0,84 en seco dry conditions 0,80 en húmedo wet conditions | 0,80 en seco dry conditions 0,81 en húmedo wet conditions |
|  | Coefficiente de Fricción dinámico (DCOF) Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) | ANSI A137.1:2012 | 0,22 | 0,53 | 0,57 | 0,65 |
|  | Coefficiente de Fricción estático Static Coefficient of Friction (SCOF) | ASTM C1028:2007 | 0,88 en seco dry conditions 0,48 en húmedo wet conditions | 0,83 en seco dry conditions 0,57 en húmedo wet conditions | 0,92 en seco dry conditions 0,59 en húmedo wet conditions | 0,84 en seco dry conditions 0,71 en húmedo wet conditions |

NUESTROS ACABADOS ANTIDESLIZANTES: Teselas de colección NIEBLA en acabados antideslizante clase B y B3.

OUR NON-SLIP FINISHES: NIEBLA tessareas in non-slip finishes class B and B3.



B
Antideslizante
Non-slip



B3
Antideslizante Clase 3
Non-slip Class 3